



recommended by
AU ASE UTRA **ROEDALE**

Felhasználói útmutató és adatlap

SchleTek Cera Grease hangtompító menetvédő zsír (15ml)

Nagy teljesítményű menetszír a fegyvercső és hangtompító meneteihez. A könnyű szétszereléshez és az optimális védelemhez a beékelődés, korrózió és menetkopás ellen. A Cera Grease-t kifejezetten az orrmenetekhez, adapterekhez és artozékokhoz fejlesztették ki, az ott előforduló szélsőséges hőmérsékletek mellett. A nagy teljesítményű zsír nem mérgező, fémmentes, a legfinomabb kerámiaszemcsékből készült, és sokféle anyaggal szemben semlegesén viselkedik. Ezért a Cera Grease alumínium alkatrészekkel is problémamentesen használható.



Tulajdonságok

- › Magas hőmérsékletnek ellenáll -20 °C és 1500 °C között
- › nem mérgező, réz-, nikkel-, alumíniummentes, szulfidmentes, molibdénmentes, PTFE és szilikonmentes
- › Kerámia alapú forrócsavaros keverék, legjobb elválasztási tulajdonságok
- › Sokkal könnyebbé teszi az össze- és szétszerelést
- › kisimítja a felületeket és véd a környezeti hatásoktól
- › megbízhatóan megakadályozza a beékelődést, égést és korróziót
- › Jelentősen csökkenti a súrlódási ellenállást és a kopást
- › megakadályozza az érintkezési korróziót a különböző fémeken
- › Használható: csőmeneten, adaptereken, hangtompítokon, minden polgári és katonai tartozékhoz, különösen hangtompítókhöz, lángrejtőkhöz, csőszájfékekhez, sörétes puskák csőtorkolatához, pl. fojtózsírként fojtófuratokhoz, a menetvédő anya felszereléséhez, miközben nincs orrcsőrögzés, ahol magas hőmérséklet lép fel, és hőmérséklet-stabil, fémmentes kenőanyagra és beragadásgátló szerre van szükség

Használati útmutató

- › Mindig a megtisztított felületre kell felhordani.
- › Felhordás előtt el kell távolítani a zsírokat és olajokat.
- › Vigye fel vékonyan a Cera Grease-t az alkalmazási célnak megfelelően, és ügyeljen arra, hogy minden szál vékonyan nedves legyen.
- › Felhordás előtt ellenőrizni kell az érzékeny felületekkel való kompatibilitást!



recommended by
AU
ASE UTRA **ROEDALE**



Biztonságtechnikai adatlap 1272/2008/EK rendelet (CLP) szerint

Egészségügyi veszélyre vonatkozó figyelmeztetések

Nem veszélyes termék NO VOC

Tárolás

Hűvös és száraz, kb. +5°C és +25°C között