



recommended by
AU ASE UTRA **ROEDALE**

 **HANGTOMPÍTÓ | SHOP**
www.hangtompito-shop.hu

Felhasználói útmutató és adatlap

SchleTek Silencer Cleaner Evolution hangtompító tisztító (500ml)

A SchleTek Silencer Cleaner Evolution egy önaktív, pH-semleges és vízben oldódó tisztítószer, amely speciális összetételének köszönhetően nem támadja meg a felületeket, és minden típusú anyaghoz és bevonathoz alkalmas, beleértve a Cerakote™-t is. Még a makacs szennyeződések is rövid időn belül eltávolítja további, fáradságos utómunkálatok nélkül. Egy liter tisztítószerrel akár 15 hangtompító is megtisztítható. Ha egyszerre csak egy vagy néhány hangtompítót szeretne megtisztítani, öntse a használt tisztítószerrel egy külön üvegbe, és legközelebb használja újra.



Tulajdonságok

- › Minden anyaghoz és típusú leszerelhető és egyrészes hangtompítóhoz alkalmas.
- › Biztonságos bevonatokon, beleértve a Cerakote™-t is.
- › A hangtompító tisztító automatikusan eltávolítja a makacs szennyeződések is.
- › A hangtompító tisztító már rövid idő után feloldja a szennyeződést.
- › A hangtompító tisztító pH-semleges, vízben oldódó, anyagkímélő és környezetbarát.
- › Tesztelt anyagkompatibilitás.

Használati útmutató

Minden típusú és anyagú hangtompító, valamint bevonatos hangtompító egyszerűen, gyorsan és rendkívül hatékonyan tisztítható. A különösen nehezen tisztítható hangtompítók, például a nem szétszerelhető hangtompítók, amelyek a legfinomabb, nehezen elérhető részekkel vagy lyuksorokkal vannak felszerelve, a SchleTek Evolution segítségével ugyanolyan tiszták, mint a szétszedhető modellek.

Nem leszerelhető hangtompítókhoz Zárja le az egyik oldalát egy hangtompító dugóval, és töltsse fel a tisztítószerrel. A szétszedhető modelleknél merítse az egyes részeket a tisztítóba. 20-30 perc elteltével meleg vízzel öblítheti le a szennyeződések. Ha különösen koszos, az alkalmazási időt akár 120 percre is növelheti. A tisztító hatás tovább fokozható, ha a tisztítót kb. 50 °C-ra előmelegítjük.

Általában a nem katonai célú hangtompítók hangtompítójának tisztítását körülbelül 100 lövés után kell elvégezni, de legálább akkor, ha erősen szennyezett, vagy hosszabb használaton kívüli időszak előtt vagy után, hogy elkerüljük a savas kondenzátum képződését.



recommended by
AU
ASE UTRA



Biztonságtechnikai adatlap 1272/2008/EK rendelet szerint [CLP/GHS]



Egészségügyi veszélyre vonatkozó figyelmeztetések

A H290 korrozív hatású lehet a fémmel szemben.

H302 Lenyelve ártalmas.

A H317 allergiás reakciókat válthat ki a bőrén.

H319 Súlyos szemirritációt okoz.

H412 Ártalmas a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.

Biztonsági utasítások

Általános utasítások

P101 Ha orvosi tanácsra van szükség, tartsa kéznél a csomagolást vagy a címkét.

P102 Gyermekek elől elzárva tartandó.

P103 Használat előtt olvassa el a címkét.

Megelőzés

P261 Kerülje a por/füst/gáz/köd/gőz/permet belélegzését.

Kerülni kell a P273 környezetbe jutását.

P280 Védőkesztyűt/védőruházatot/szemvédőt/arcvédőt kell viselni.

Teendők

P333 + P313 Bőrirritáció vagy bőrkiütés esetén: forduljon orvoshoz.

P337 + P313 Ha a szemirritáció nem múlik el: orvosi ellátást kell kérni.

P362 + P364 A szennyezett ruházatot le kell venni és újbóli használat előtt ki kell mosni.

P390 A kiömlött anyagot össze kell gyűjteni az anyagi károk elkerülése érdekében.

Megsemmisítés

P501 Tartály/csomagolás úrahaznosítás.